

**SERVIÇOS COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**


RILANDI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME  
CNPJ: 26.601.545/0001-33. EP: 06.586.343-6  
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO INAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
E-MAIL: serpresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

A Prefeitura Municipal de Mulungu,  
Pregoeira e Equipe de Apoio de Licitações do Município De Mulungu/Ce

Prezados Senhores,  
Apresentamos à Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU -CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, com abertura no dia 17 de JULHO de 2019 às 14:00 horas, Horário local, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.  
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	P.UNIT	P.UNIT.EXT	P.TOTAL	P.T.EXT
1	<p>CARRO COLETOR DE LIXO (20L) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Coletores tipo contêineres para área externa cora capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis.</li> </ul> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altura máxima: 950 mm;</li> <li>■ Largura máxima: 480 mm;</li> <li>■ Profundidade máxima: 555 mm;</li> <li>■ Capacidade/carga: 120l/ 50kg.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade. 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</li> <li>* Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.</li> <li>■ Superfícies internas polidas e cantos arredondados.</li> <li>* Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.</li> <li>■ Roda de borracha macia vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x2</li> <li>* Eixo em aço com tratamento anticorrosão.</li> <li>■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</li> </ul> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação</li> </ul>	2	UNID	LAR PLAST	R\$ 320,50	trezentos e vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 641,00	seiscentos e quarenta e um reais



**SITE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**


RODRIGO FERREIRA F. SILVA - ME  
 CNPJ: 06.601.949/0001-51 - CEP: 06.586.348-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: [secedesencial@gmail.com](mailto:secedesencial@gmail.com) - FONE: 85-3393-7995

<p>ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.</li> </ul> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altura: 1330 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Largura: 470 mm +/- 10 mm;</li> <li>* Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS</li> <li>* Corpo e estrutura interna em aço chapa Z2 (espessura 0,75mm) na cor cinza; ■ Gavetas em chapa 24 (0,60mm);</li> <li>■ Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior;</li> <li>■ Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); ■ Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); ■ Puxadores em zamac no acabamento Steel de 96mm.</li> <li>■ Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.</li> <li>■ Chaves em duplicata.</li> <li>■ Compressores para pastas em todas as gavetas.</li> <li>* Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.</li> </ul>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>RR</p>	<p>R\$</p> <p>873,50</p>	<p>oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</p>	<p>oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</p>
<p>2.</p>	<p>1</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$</p> <p>873,50</p>	<p>oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</p>	<p>oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</p>	<p>oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos</p>




<p><b>MESA DE TRABALHO DESCRIÇÃO</b>                  - Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.  <b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS * Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;</b>                  ■ Altura: 750 mm +/- 5 mm;                  ■ Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9059 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;                  ■ Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;                  ■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.  <b>CARACTERÍSTICAS</b>                  ■ Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.                  ■ Bordos encabeçados com perfil extrudado macio de 180° na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.                  ■ Estrutura constituída de:                  - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.                  - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.                  ■ Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.                  ■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.                  ■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.                  ■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p>	<p>3</p>	<p>UNID</p>	<p>JFLEX</p>	<p>R\$ 355,00</p>	<p>trezentos e cinquenta e cinco reais</p>	<p>R\$ 1.065,00</p> <p>mil e sessenta e cinco reais</p>
--	----------	-------------	--------------	-------------------	--	---

Handwritten signature and stamp.



<p>4</p> <p><b>CASINHA DE BONECA DESCRICÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Casinha de boneca para crianças a partir de três anos.</li> </ul> <p><b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Largura: 1310 mm;</li> <li>■ Altura mínima: 1287 mm;</li> <li>■ Comprimento: 1610 mm;</li> <li>* Tolerância: ±10% (dez por cento).</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selo do INMETRO.</li> <li>■ Peças multicoloridas.</li> <li>* Não tóxico.</li> <li>■ Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar, com ferro, telefone, pia, fogão, charminé, balcão de cozinha e campainha.</li> <li>■ Balcão externo na janela (apoio para os braços).</li> <li>■ O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto.</li> <li>■ Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.</li> <li>■ Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário.</li> <li>* Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</li> </ul>	<p>1</p> <p>UNID</p>	<p>BRINK</p>	<p>R\$ 2.015,00</p>	<p>R\$ 2.015,00</p>	<p>dois mil e quinze reais</p>	<p>dois mil e quinze reais</p>
--	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

*[Handwritten signature]*



<p>5</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos.</li> </ul> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largura: 400 mm;</li> <li>■ Altura: 470 mm;</li> <li>■ Comprimento: 1110 mm;</li> <li>• Tolerância: ±10% (dez por cento).</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selo do INMETRO.</li> <li>■ Peças multicoloridas.</li> <li>■ Não tóxico.</li> <li>• Gangorra em monobloco para duas crianças.</li> <li>■ Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes.</li> <li>■ Base antiderrapante para apoio dos pés.</li> <li>■ Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.</li> <li>■ Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.</li> <li>■ Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.</li> <li>■ Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</li> </ul>	<p>1</p> <p>UNID</p>	<p>BRINK</p>	<p>R\$</p> <p>415,00</p>	<p>quatrocentos e quarenta e cinco reais</p>	<p>R\$</p> <p>415,00</p>	<p>quatrocentos e quinze reais</p>
<p>6</p> <p>QUADRO DE AVISOS DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quadro em metal para fixação de avisos.</li> </ul> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largura: 1500 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Altura: 900 mm +/- 10 mm;</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco;</li> <li>■ Fundo confeccionado em MDF (0mm);</li> <li>■ Acabamento em chapa de aço branca magnética;</li> <li>■ Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal</li> </ul>	<p>1</p> <p>UNID</p>	<p>CORTIART</p>	<p>R\$</p> <p>243,00</p>	<p>duzentos e quarenta e três reais</p>	<p>R\$</p> <p>243,00</p>	<p>duzentos e quarenta e três reais</p>

*(Handwritten signatures and initials)*



**BALANÇO 04 LUGARES DESCRIÇÃO**

- Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças-a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- \* Largura: 1800 mm;
- Altura mínima: 2200 mm;
- Comprimento: 4400 mm;
- Tolerância: ±10% (dez por cento).

**CARACTERÍSTICAS**

- \* Selo do INMETRO.
- \* Peças multicoloridas.
- Não tóxico.
- \* Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm.
- Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação, o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s).
- \* Pé central em aço de 2"x 2,65mm.

Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro.

- \* Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados era bucha metálica que permita substituição.
- Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que limpeça o desgaste as cordas, devido ao atrito.
- \* Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 3/8" x3"
- Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto.
- Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto.
- A pintura deverá ser eletrolítica em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros.
- Os produtos deverão ser montados/solidados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências.
- Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de pontelras plásticas para este

UNID	BRINK	R\$	R\$	dois mil, oitocentos e quinze reais	dois mil, oitocentos e quinze reais
1		2.815,00	2.815,00		



Handwritten signatures and initials: 'B', 'CP', and a large signature.

**SITE COM. SERVIÇOS**  
**fone: 85-3393-7995**

ALUMINUM THERMAL WALLING  
 CNPJ: 05.551.945/0001-51 - CEP: 86.586.349-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 86.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: [sitecomercial@gmail.com](mailto:sitecomercial@gmail.com) - FONE: 85-3393-7995

8	<p>acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A superfície metálica do balança deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização.</li> <li>■ Os parafusos de fixação a base do tipo parabolito deverão acompanhar os produtos</li> </ul> <p>ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira-3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento;</li> <li>■ Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado;</li> </ul> <p>DIMENSÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altura: 150cm</li> <li>■ Largura: 80cm</li> <li>■ Profundidade: 35cm</li> </ul>	1	UNID	SANTA CLARA	R\$ 505,00	quinientos e cinco reais	R\$ 505,00	quinientos e cinco reais
---	--	---	------	-------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

*Handwritten signature and initials.*



<p>9</p> <p><b>ESCORREGADOR GRANDE DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Escorregador para crianças a partir de três anos.</li> <li>LOCAL</li> <li>• Playground</li> <li><b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b></li> <li>■ Largura: 590 cm;</li> <li>■ Altura mínima: 1152 mm;</li> <li>■ Comprimento: 2050 mm;</li> <li>■ Tolerância: ±10% (dez por cento).</li> <li><b>CARACTERÍSTICAS</b></li> <li>• Selo do IN METRO</li> <li>■ Peças multicoloridas</li> <li>■ Não tóxico</li> <li>■ Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente.</li> <li>■ Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central.</li> <li>• Corrimão incorporado à própria escada.</li> <li>■ Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.</li> <li>• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.</li> <li>• O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada.</li> <li>• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</li> </ul>	<p>1</p> <p>UNID</p>	<p>BRINK</p>	<p>R\$</p> <p>614,50</p>	<p>seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos</p>	<p>R\$</p> <p>614,50</p>	<p>seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos</p>
<p>10</p> <p>QUADRO BRANCO 0,90 X1,20M -QB</p> <p><b>CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</li> <li><b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b></li> <li>■ Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; ■ Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;</li> <li>■ Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar);</li> <li>■ Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;</li> <li>■ Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm;</li> <li>■ Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.</li> </ul>	<p>10</p> <p>UNID</p>	<p>CORTIART</p>	<p>R\$</p> <p>271,90</p>	<p>duzentos e setenta e um reais e noventa centavos</p>	<p>R\$</p> <p>2.719,00</p>	<p>dois mil, setecentos e dezenove reais</p>
<p>11</p> <p>CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</li> <li><b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b></li> <li>■ Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; ■ Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;</li> <li>■ Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar);</li> <li>■ Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;</li> <li>■ Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm;</li> <li>■ Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.</li> </ul>	<p>3</p> <p>UNID</p>	<p>JFLEX</p>	<p>R\$</p> <p>514,00</p>	<p>quinhentos e quatorze reais</p>	<p>R\$</p> <p>1.542,00</p>	<p>mil quinhentos e quarenta e dois reais</p>



*[Handwritten signature]*






**SETE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**

RELAPMI FERREIRA F. DE OLIVEIRA ME  
 CNPJ: 05.801.549/0001-34 GF: 06.586.549-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 66.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: seteservicial@email.com - FONE: 85-3393-7995


12	<p><b>KIT COLCHONETES</b> DESCRIÇÃO:          - Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 DIMENSÕES:          * Comprimento: 185cm; - Largura: 65cm; ■ Espessura: 05 cm.          CARACTERÍSTICAS: * Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; ■ Espuma com densidade nominal Kg/mh D-20. Norma ABNT NBR 8537</p>	40	KIT	SONOBOM	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
13	<p><b>LIXEIRA COM PEDAL 50L</b>          DESCRIÇÃO          ■ Lixeira 50 litros com pedal.          LOCAL          ■ Sanitários infantis, frialatório, lactário, cozinha, triagem.          DIMENSÕES E CAPACIDADE          * Altura máxima: 720 mm;          * Largura máxima: 450 mm;          ■ Profundidade máxima: 450 mm;          * Capacidade: 50L,          CARACTERÍSTICAS          ■ Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.          ■ Aditivção extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.          * Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática.          * Superfícies internas polidas e cantos arredondados.          ■ Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p>	4	UNID	LAR PLAST	R\$ 139,00	R\$ 556,00




**SITE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**

RII AMBIENTEIRA DA SILVA - ME  
 CNPJ: 06.945/0001-75 - IFR: 06.586.345-0  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: setefresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

14	<p><b>ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS CI CHAVE</b>  <b>DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Armário de aço alto, dividido vertical mente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.</li> <li><b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b></li> <li>■ Largura: 900 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Altura: 1980 mm +/- 10 mm;</li> <li>■ Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</li> <li><b>CARACTERÍSTICAS</b></li> <li>■ Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).</li> <li>■ Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90mm).</li> <li>■ Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm).</li> <li>■ Barras de travamento das portas 0 = 1/4" (mínimo).</li> <li>■ Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta,</li> <li>■ Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremonea.</li> <li>■ Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.</li> <li>■ Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.</li> <li>■ Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.</li> <li>■ Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza</li> </ul>	2	UNID	RR	R\$	955,00	<p>novecentos e cinquenta e cinco reais</p>	<p>1.910,00</p> <p>R\$</p> <p>mil novecentos e dez reais</p>
----	--	---	------	----	-----	--------	---	--



15	<p>MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</li> <li>* Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;</li> <li>■ Altura: 750 mm +/- 5 mm;</li> <li>■ Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;</li> <li>■ Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;</li> <li>* Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros,</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.</li> <li>■ Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.</li> <li>■ Estrutura constituída de:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.</li> <li>- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas,</li> <li>* Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.</li> </ul> </li> <li>■ Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.</li> <li>■ Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, talhas, de injeção ou partes cortantes.</li> <li>■ Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.</li> <li>■ Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união</li> </ul>	1	UNID	JFLEX	R\$	370,00	trezentos e setenta e sete reais	370,00	trezentos e setenta reais
16	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7	1	UNID	JFLEX	R\$	283,00	duzentos e oitenta e três reais	283,00	duzentos e oitenta e três reais




17	<p><b>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros;</li> <li>- um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros;</li> <li>- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros;</li> <li>- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros;</li> </ul> </li> <li>- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros.</li> </ul> <p><b>DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altura máxima: 1200 mm;</li> <li>Largura máxima: 2500 mm;</li> <li>Profundidade máxima: 550 mm;</li> <li>Capacidade individual do coletor: 50L.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</li> <li>Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrolítica.</li> <li>Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV</li> <li>- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.</li> <li>Superfícies internas polidas e cantos arredondados.</li> <li>Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.</li> <li>Suporte em aço com tratamento anticorrosão.</li> <li>Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</li> </ul>	2	CONJUNTO	LAR PLAST	R\$ 550,00	quinzentos e cinquenta reais	R\$ 1.100,00	mil e cem reais
----	--	---	----------	-----------	------------	------------------------------	--------------	-----------------



18	<p><b>CADREIRA ESTOFADA COM BRAÇO</b>                  Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.                  OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos</p>	10	UNID	JFLEX	R\$ 285,00	duzentos e oitenta e cinco reais	R\$ 2.850,00	dois mil, oitocentos e cinquenta reais
19	<p><b>TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO</b>                  * Túnel lúdico para crianças a partir de três anos.  <b>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</b>                  - Largura: 870 mm;                  - Altura mínima: 870 mm;                  * Comprimento: 2140 mm;                  * Tolerância: ±10% (dez por cento).  <b>CARACTERÍSTICAS</b>                  ■ Selo do INMETRO.                  ■ Peças multicoloridas.                  ■ Não tóxico.                  ■ Túnel em estrutura curva.                  ■ Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão.                  ■ Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída.                  * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto.                  * O túnel deverá apresentar diversos formatos                  ■ Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.                  ■ Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários.                  ■ Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p>	1	UNID	BRINK	R\$ 1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais	R\$ 1.572,00	mil quinhentos e setenta e dois reais


*[Handwritten signature]*



20	<p><b>FERRÃO ELÉTRICO A SECO</b>                  DESCRIÇÃO                  ■ Ferro elétrico a seco.                  DIMENSÕES                  * Altura máxima: 130 mm;                  ■ Largura máxima: 130 mm;                  ■ Profundidade máxima: 250 mm.                  CARACTERÍSTICAS                  ■ Controle de temperatura.                  ■ Cabo anatômico.                  * Indicador de tectidos.                  * Poupa botões.                  * Base em alumínio polido.                  * Corpo em plástico.                  ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.                  ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.                  ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	2	UNID	MONDIAL	R\$	76,00	setenta e seis reais	cento e cinquenta e dois reais
21	<p><b>CENTRÍFUGA DE FRUTAS</b>                  DESCRIÇÃO                  ■ Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço.                  DIMENSÕES E CAPACIDADE                  ■ Diâmetro/largura máxima: 400 mm;                  ■ Altura máxima: 440 mm;                  ■ Profundidade máxima: 450 mm;                  * Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.                  CARACTERÍSTICAS                  ■ Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras.                  * Filtro em aço inox.                  ■ Lâminas e peneira em aço inox.                  ■ Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico.                  ■ Trava de segurança.                  ■ Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos,                  ■ Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).                  ■ Motor com potência mínima de 700W.                  * Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis cora a corrente de operação.                  * Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.                  * Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	1	UNID	MONDIAL	R\$	376,00	trezentos e setenta e seis reais	trezentos e setenta e seis reais



<p>22</p> <p>BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos¹ - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.</li> <li>* Classificação metrológica: "Tipo III".</li> </ul> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm ■ Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg;</li> <li>* Capacidade: 15 kg;</li> <li>■ Divisão: de 5g em 5g.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gabinete em ABS.</li> <li>■ Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.</li> <li>■ Teclado de membrana composto de teclas e funções.</li> <li>■ Pés reguláveis.</li> <li>■ Nível de bolha.</li> <li>* Desligamento automático.</li> <li>■ Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura.</li> <li>* Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.</li> <li>■ Tensão elétrica: 110VCA/ 220VCA.</li> <li>* Comutação automática de voltagem;</li> <li>■ Frequência de rede elétrica: 60 Hz.</li> <li>* Consumo máximo: 10W.</li> <li>* Bateria interna.</li> <li>■ Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</li> <li>* Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> </ul> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.</li> <li>■ Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos;</li> <li>■ Suportes do prato em alumínio injetado;</li> <li>■ Gabinete construído em ABS injetado.</li> </ul>	<p>1</p> <p>UNID</p>	<p>RAMUZA</p>	<p>R\$</p> <p>559,30</p>	<p>R\$</p> <p>559,30</p>	<p>quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos</p>	<p>quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos</p>
--	----------------------	---------------	--------------------------	--------------------------	--	--





**SITE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**

ALVARO FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ: 06.501.549/0001-33 - INSC: 06.586.349-5

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO T. J. CRIST - CEP: 60.714-160 - FORTALEZA - CE


E-MAIL: [selecionados@gmail.com](mailto:selecionados@gmail.com) - FONE: 85-3393-7995

<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.</li> </ul> <p>CAPACIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copo com capacidade útil de 8 litros.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.</li> <li>■ Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.</li> <li>■ Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.</li> <li>■ Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.</li> <li>* Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.</li> <li>■ Sapatas antivibratórias em material aderente.</li> <li>■ Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.</li> <li>* O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.</li> <li>* Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.</li> <li>- Interruptor liga/desliga.</li> <li>■ Motor monofásico de 1/2 HP.</li> <li>* Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> <li>■ Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.</li> <li>* Indicação da voltagem na chave comutadora.</li> <li>■ Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</li> </ul> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.</li> <li>■ Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento B8 N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.</li> </ul>	<p>23</p> <p>2</p> <p>UNID</p> <p>NET/ISA</p> <p>R\$</p> <p>884,00</p> <p>oitocentos e oitenta e quatro reais</p> <p>R\$</p> <p>1.768,00</p> <p>mil setecentos e sessenta e oito reais</p>	<p>Handwritten marks and signatures in the right column.</p>
--	--	--






<p>GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L.DESCRICÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Refrigerador vertical combinado, sistema de refrigeração "frostfree"</li> <li>(degeló automatico) com capacidade mínima de 410 litros, DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</li> <li>* Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.</li> <li>■ Largura máxima: 750 mm;</li> <li>■ Capacidade total: mínima de 410 litros.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador);</li> <li>■ Refrigerador vertical combinado, linha branca.</li> <li>■ Sistema de refrigeração "Frostfree".</li> <li>■ Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca;</li> <li>■ Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.</li> <li>■ Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente;</li> <li>■ Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.</li> <li>■ Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.</li> <li>* Sistema de fechamento hermético.</li> <li>■ Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.</li> <li>* Dobradiças metálicas.</li> <li>* Sapatas niveladoras.</li> <li>* Sistema de controle de temperatura ajustável.</li> <li>* Sistema de degelo "frostfree"</li> <li>* Gás refrigerante R600a ou R134a.</li> <li>■ Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> <li>■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</li> <li>■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</li> </ul>	<p>2</p> <p>UNID</p>	<p>CONSUL</p>	<p>R\$ 2.428,90</p>	<p>dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos</p>	<p>R\$ 4.857,80</p>	<p>quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos</p>
---	----------------------	---------------	---------------------	---	---------------------	---



**SETE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**

SHAMI FERRISSA DE OLIVEIRA - ME  
 CNPJ: 16.601.945/0001-59 R. 06.586.349-5  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE  
 EMAIL: setedresencial@email.com - FONE: 85-3393-7995

25	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 1 VELOCIDADE</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE</li> <li>■ Diâmetro/ largura máxima: 400 mm;</li> <li>• Altura máxima: 420 mm;</li> <li>■ Profundidade máxima: 420 mm;</li> <li>■ Volume mínimo: 1,5 litros.</li> </ul> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,51 litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trava de segurança,</li> <li>■ Cabo com armazenamento integrado.</li> <li>■ Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). ■ Motor com potência mínima de 700W.</li> <li>■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</li> <li>■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.</li> <li>■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</li> </ul> <p>ACESSÓRIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Batedor para mistura de massas leves e pesadas;</li> <li>- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;</li> <li>■ Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;</li> <li>• Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados;</li> <li>■ Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese</li> </ul>	1	UNID	MONDIAL	R\$ 205,00	duzentos e cinco reais	R\$ 205,00	duzentos e cinco reais
26	<p>VENTILADOR DE TETO</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento - 48cm</li> <li>■ Largura- 23,5cm</li> <li>■ Altura - 26cm</li> </ul>	9	UNID	VENTSOL	R\$ 195,00	cento e noventa e cinco reais	R\$ 1.755,00	mil setecentos e cinquenta e cinco reais



**SITE COM. SERVIÇOS**  
**FONE: 85-3393-7995**


RILANI FERREIRA DA SILVA MF  
 CNPJ: 08.802.945/0001-30 F: 06.556.549-6  
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE  
 EMAIL: setenresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

27	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS: -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência: 1/3 H.P. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	1	UNID	MONDIAL	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 208,00	duzentos e oito reais
28	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES CARACTERÍSTICAS -Potência: 300 W -Consumo : 0,002 KWh por hora -Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático - Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores - Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -Prendedor de fio	1	UNID	MONDIAL	R\$ 196,00	cento e noventa e seis reais	R\$ 196,00	cento e noventa e seis reais

*Handwritten signatures and initials.*



<p>29</p> <p><b>PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO</b>                  ■ Purificador/ bebedouro de água refrigerado,                  DIMENSÕES E CAPACIDADE                  * Altura máxima: 410 mm;                  * Largura máxima: 315 mm;                  * Profundidade máxima: 370 mm;                  ■ Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.  <b>CARACTERÍSTICAS</b>                  ■ Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.                  ■ Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.                  ■ Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.                  ■ Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.                  ■ Câmara vertical de filtragem e purificação.                  ■ Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó,                  ■ Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.                  ■ Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora.                  ■ Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm<sup>2</sup> à 4 kgf/cm<sup>2</sup>.                  ■ Temperatura de trabalho: 03 a 40° C.                  ■ Componentes para fixação e instalação: Canopia; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro; flexível e mangueira,                  * Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".                  ■ Gás refrigerante R600a ou R134a.                  ■ Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.                  ■ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.                  ■ Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	<p>2</p> <p>UNID</p>	<p>LIBEL</p>	<p>R\$</p> <p>518,00</p>	<p>quinhentos e dezoito reais</p> <p><i>SS</i></p>	<p>R\$</p> <p>1.036,00</p>	<p>mil e trinta e seis reais</p>
---	----------------------	--------------	--------------------------	--	----------------------------	----------------------------------



30	<p>* FREEZER 420 L HORIZONTAL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: * Garrafa 290ml: 526 * Garrafa 600ml: 306 * Pet 600ml: 306 * Pet 1 litro: 194 * Pet 1,5 litro: 132 * Pet 2 litros: 108 * Lata 350ml: 776 * Capacidade bruta: 419 litros * Capacidade líquida: 419 litros FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): * Função Refrigerada: 2°C a 8°C * Função Freezer: -18°C a -22°C * Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxlXp) * Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxlXp) * Peso aprox. do produto: 69kg</p>	3	UNID	ESMALTEC	R\$ 2.610,00	dois mil, seiscentos e dez reais	R\$ 7.830,00	sete mil, oitocentos e trinta reais
31	<p>FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS Fogo industrial 06 bocas queimadores duplos com forno de câmara e banho maria acoplados O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total 52x090x080</p>	1	UNID	CRISTAL AÇO	R\$ 2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais	R\$ 2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais
32	<p>MICROONDAS 27 L DISPLAY DIGITAL - Potência de Saída: 1500 W * Cores: branco * Capacidade: 27 litros * Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxlXp) * Peso aproximado: 15,3kg</p>	2	UNID	ELETROLUX	R\$ 635,00	seiscentos e trinta e cinco reais	R\$ 1.270,00	mil duzentos e setenta reais
33	<p>TELA DE PROJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ACIONAMENTO MANUAL</p>	1	UNID	TES	R\$ 468,50	quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 468,50	quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
34	<p>NOTEBOOK, 4G MEMO, HD 500, MONITOR 14", PROCESSADOR INTEL QUAD CORE</p>	5	UNID	POSITIVO	R\$ 2.348,00	dois mil, trezentos e quarenta e oito reais	R\$ 11.740,00	onze mil, setecentos e quarenta reais
35	<p>PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LUMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS C</p>	3	UNID	GOLDENTEC	R\$ 3.650,00	três mil, seiscentos e cinquenta reais	R\$ 10.950,00	dez mil, novecentos e cinquenta reais
<b>setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos</b>								<b>R\$ 71.840,60</b>

*[Handwritten signature and stamp]*



**SETE.COM.SERVICOS**  
**FONE: 85-3393-7995**

RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME  
CNPJ:26.601.949/0001-30 R: 06.586.349-6  
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE  
EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 71.840,60 (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos)**  
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto licitado

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega : Conf. Edital

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME

CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE

EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995

BANCO DO BRASIL: AG. 3296-4 C/C 37730-9

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:**

RILAMI FERREIRA DA SILVA - PROPRIETÁRIO

RG : 910.030.505.84 SSP-CE

CPF: 711.471.013-53




EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995


Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo

FORTALEZA-CE, 17 DE JULHO DE 2019.


  
RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME -CNPJ:26.601.949/0001-30  
RILAMI FERREIRA DA SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 910.030.505.84 SSP-CE - CPF: 711.471.013-53







F S N DE OLIVEIRA - ME  
CNPJ: 10.573.877/0001-25  
INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3  
RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065  
FONE/FAX: 85 - 3021-5343  
fsnoliveira@hotmail.com

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 16.950,71

RAZÃO SOCIAL: FSN DE OLIVEIRA - ME  
CNPJ: 10.573.877/0001-25  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.500.595-3  
FONE/FAX: (85) 3021-5343  
EMAIL: fsnoliveira@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA SEIXAS CORREIA, 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065 - FORTALEZA - CEARÁ  
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: SÔNIA MARIA FREITAS OLIVEIRA  
CARGO: PROCURADORA RG: 97002372781 CPF: 245.571.533-72 CELULAR: (85) 99921-0463

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.  
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

DECLARO QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO.

DECLARO QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREI TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

GARANTIA: DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO.

FORTALEZA/CE - 17 DE JULHO DE 2019.

  
F S N DE OLIVEIRA - ME  
CNPJ: 10.573.877/0001-25  
Representante









F 5 N DE OLIVEIRA - ME  
CNPJ: 10.573.877/0001-25  
INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3  
RUA SEXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065  
FONE/FAX: 85 - 3021-5343  
fsholiveira@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

PREZADOS SENHORES,


APRESENTAMOS À VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ABERTURA NO DIA 17 DE JULHO DE 2019, ÀS 14:00 HORAS, HORÁRIO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

### PLANILHA DE PREÇOS

#### MATERIAL MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARRO COLETOR DE LIXO 120L DESCRIÇÃO: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 555 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/carga: 120/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente adaptado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Adição extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe B UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da COMAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha macia vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antiderrapante incorporado, com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UNID	LARPLASTICOS	2	R\$ 319,00	R\$ 638,00
2	ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO: Arquivo deslizando em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm); Puxadores em zamac no acabamento steel (1,20mm) ou superior; Fechadura de tambor cilíndrica (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas; Chaves em duplicata; Compressores para pastas em todas as gavetas; Porta-etiquetas estampado ou sobrepostos, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado; Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape; Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado; Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	UNID	ARX MÓVEIS	1	R\$ 856,00	R\$ 856,00



9





F S M DE OLIVEIRA - ME  
 CNPJ: 10.573.877/0001-25  
 INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3  
 RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065  
 FONE/FAX: 85 - 3021-5343  
 fsmoliveira@hotmail.com

UNID	SEM COTAÇÃO	TANTANHA	10	R\$ 269,00	R\$ 2.690,00
9				R\$ 0,00	
10					
11	TRIUNFANT		3	R\$ 510,00	R\$ 1.530,00
12	SEM COTAÇÃO		40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LARPLÁSTICOS		4	R\$ 139,00	R\$ 556,00
14	ARX MÓVEIS		2	R\$ 940,89	R\$ 1.881,78



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

X

X




F S N DE OLIVEIRA - ME  
 CNPJ: 10.573.877/0001-25  
 INSC. ESTADUAL: 06.500.595-3  
 RUA SEIXAS CORREIA 155 - PARANGABA - CEP: 60.721-065  
 FONE/FAX: 85 - 3021-5843  
 fsnoliveira@hotmail.com

15	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES DESCRIÇÃO: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de todas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,5 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros (máximo 100 micrometros). CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encaixados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes de cada material (filho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	UNID	TRUFANT	1	R\$ 373,00	R\$ 373,00
16	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7.	UNID	TRUFANT	1	R\$ 282,00	R\$ 282,00
17	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA DESCRIÇÃO: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOUR: Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente adaptado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrolítica. Ativação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - B,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivos conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	CONJ	LARPLASTICOS	2	R\$ 546,00	R\$ 1.092,00
18	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-álérgico em alta resistência e propagação de rasgos além de baixa deformação. Soldes à luz classe 5, piloting padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, revestimento em tecido fugo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poluretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.	UNID	TRUFANT	10	R\$ 279,99	R\$ 2.799,90
19	TÚNEL LÚDICO DESCRIÇÃO: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Solo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para ventilação interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	UNID	SEM COTAÇÃO	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	FERRÃO ELÉTRICO A SECO DESCRIÇÃO: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES: Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tédidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	MONDIAL	2	R\$ 75,58	R\$ 151,16
21	CENTRIFUGA DE FRUTAS DESCRIÇÃO: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS: Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	UNID	BRITANIA	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

R\$ 16.950,71



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*